

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Numéro de FTSS : 1003000  
Identité: Absorbant granulaire  
Émis: 5 juillet 2011  
Nom chimique : Terre à Foulon et/ou bentonite ou silice opaline amorphe

### 2. COMPOSITION

Composant	No CAS	Quantité
Silice hydratée (Silice opaline amorphe)	7631-86-9	90-100%
Terre à foulon	8031-18-3	90-100%
Bentonite	1302-78-9	90-100%
Quartz (respirable <1%)	14808-60-7	<10% en gros

### 3. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### SURVOL D'URGENCE

Ce produit est un minéral incombustible, chimiquement inerte. Cet échantillon minéral contient de la silice cristalline d'origine naturelle sous forme de quartz. Une surexposition prolongée à la silice cristalline respirable peut provoquer une maladie pulmonaire (silicose). Dans la monographie 68 de IARC, il a été conclu que la silice cristalline inhalée sous forme de quartz provenant de sources professionnelles est cancérigène aux humains (Groupe 1); cependant, la cancérigénicité n'a pas été détectée dans toutes les circonstances industrielles étudiées. La compagnie n'est au courant d'aucunes données scientifiques ou médicales disponibles indiquant que l'exposition à la poussière de ce produit sous des conditions d'utilisation normale provoquera la silicose ou le cancer. Des effets indésirables ne sont pas prévus à la suite d'un usage normal de ce produit.

#### DANGERS SUR LA SANTÉ

**INGESTION:** Pas d'effets indésirables prévus avec la matière non usée.  
**INHALATION:** L'inhalation de concentrations excessives de poussière peut provoquer une irritation des muqueuses et des voies respiratoires supérieures.  
**YEUX:** Le contact peut causer une irritation mécanique et des lésions possibles.  
**PEAU:** Aucun effet négatif prévu.  
**SENSIBILISATION:** Aucun effet négatif prévu.

#### CHRONIQUE/CANCÉROGÉNÉICITÉ:

L'inhalation de concentrations excessives de n'importe quelle poussière, y compris de cette matière, peut aboutir à une lésion aux poumons. Ce produit contient de la silice cristalline. L'inhalation excessive de la silice cristalline respirable peut provoquer la silicose, une maladie pulmonaire progressive, invalidante et mortelle. Les symptômes peuvent inclure la toux, l'essoufflement, le sifflement et une fonction pulmonaire réduite. L'Agence

# Fiche technique santé-sécurité

Absorbant granulaire (#1003000)

( 312) 321-1515 Information (800) 424-9300 Urgence

Internationale de la Recherche sur le Cancer (IARC), a conclut dans la monographie 68 que la silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite, provenant de sources professionnelles est cancérigène aux humains (Groupe 1). Cependant, en faisant l'évaluation globale, le Groupe de Travail a remarqué que la cancérigénicité n'était pas détectée dans toutes les circonstances industrielles étudiées. La cancérigénicité peut dépendre des caractéristiques inhérentes de la silice cristalline ou de facteurs externes qui affectent son activité biologique ou la distribution de ses polymorphes. Le Programme National de toxicologie (NTP) classe la silice cristalline comme un cancérigène connu. La compagnie n'est au courant d'aucunes données scientifiques ou médicales disponibles indiquant que l'exposition à la poussière de ce produit sous des conditions d'utilisation normale provoquera la silicose ou le cancer. Des effets indésirables ne sont pas prévus à la suite d'un usage normal de ce produit.

## CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES PAR L'EXPOSITION :

Aucun présentement connu.

## 4. PREMIERS SOINS

- YEUX:** Laver les yeux immédiatement avec de l'eau courante froide, tout en soulevant les paupières supérieures et inférieures. Si l'irritation se poursuit ou s'il y a des matières étrangères dans l'œil, consultez immédiatement un médecin.
- PEAU:** Aucun nécessaire pour un usage normal.
- INGESTION:** Si le produit usé est ingéré, obtenir une attention médicale du fait de la possibilité d'une contamination chimique. Si une grande quantité de produit non usé a été avalée, obtenir une attention médicale immédiate.
- INHALATION:** Emmener à l'air frais.

## 5. MESURES POUR COMBATTRE LES INCENDIES

- POINT D'ÉCLAIR :** Ce produit n'est pas combustible.
- LIMITES D'INFLAMMABILITÉ :** Sans objet
- MOYEN D'EXTINCTION :** Utiliser un moyen d'extinction approprié pour les feux environnants.
- DANGERS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION PEU COMMUNS:** Aucun
- INSTRUCTIONS SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE :** Aucun requis.
- PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:** Aucun

## 6. MESURES POUR LES REJETS ACCIDENTELS :

Balayer et ramasser pour sa réutilisation ou sa disposition.

### 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

**MANIPULATION:** Évitez de respirer la poussière. Si les vêtements deviennent poussiéreux, laver avant de les remettre.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer dans un endroit sec.

### 8. CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

#### CONSEILS SUR L'EXPOSITION:

Composant	Limite d'exposition
Silice hydratée (Silice opaline amorphe)	LEA - 80 mg/m <sup>3</sup> / % SiO <sub>2</sub>
Terre à foulon	LEA - 15 mg/m <sup>3</sup> MPT (poussière totale)
	LEA - 5 mg/m <sup>3</sup> MPT (fraction respirable)
Bentonite	LEA - 15 mg/m <sup>3</sup> MPT (poussière totale)
	5 mg/m <sup>3</sup> MPT (fraction respirable)
Quartz (respirable <1%)	LEA - 10 mg/m <sup>3</sup> /%SiO <sub>2</sub> +2 MPT
	VLE - 0.025 mg/m <sup>3</sup> MPT
LEA	- Limite d'exposition permise d'OSHA.
VLE	- Valeur limite seuil de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).
TWA	- Moyenne pondérée dans le temps pour une période de 8 heures.
LECT	- Valeur Limite d'exposition à court terme.

**CONTRÔLE D'INGÉNIÉRIE:** Pour les opérations où les limites d'exposition peuvent être dépassées, une ventilation à aspiration localisée est recommandée.

**PROTECTION RESPIRATOIRE :** Pour les opérations où les limites d'exposition peuvent être dépassées, un appareil respiratoire à haute efficacité pour les particules dans l'air homologué par NIOSH/MSHA est recommandé.

**PROTECTION DE LA PEAU :** Aucun requis lors d'un usage normal.

**PROTECTION DES YEUX :** Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection.

**AUTRE:** Aucun requis lors d'un usage normal.

### 9. PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

**APPARENCE ET ODEUR :** Granules gris à fauve (ou rouge), inodore.

**ÉTAT PHYSIQUE :** Solide

**POINT D'ÉBULLITION :** Sans objet.

**TENSION DE VAPEUR :** Sans objet.

**DENSITÉ DE VAPEUR:** Sans objet.

**SOLUBILITÉ DANS L'EAU :** Insoluble

**DENSITÉ:** 2.2

**pH :** Sans objet.

**POINT DE FUSION :** Sans objet.

**COEFFICIENT OCTANOL/EAU :** Non disponible.

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<b>STABILITÉ :</b>	Stable
<b>INCOMPATIBILITÉ :</b>	Un contact physique entre cette matière et la térébenthine, l'acide fluorhydrique, l'huile végétale, ou autres composés organiques insaturés (tels que l'huile de poisson) peut engendrer de la chaleur et/ou un incendie. Ne pas utiliser cette matière avec ces composés.
<b>PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX :</b>	Aucun
<b>POLYMÉRISATION DANGEREUSE :</b>	Ne se produira pas.

## 11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Pas de données disponibles.

## 12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Pas de données disponibles.

## 13. CONSIDÉRATIONS D'ÉLIMINATION

Éliminez conformément aux règlements environnementaux locaux, d'état/provinciaux et fédéraux. La matière non usée est adéquate pour sa disposition dans un centre d'enfouissement sanitaire. La matière utilisée peut être assujettie à une réglementation selon la nature de la matière absorbée. Consulter les autorités réglementaires appropriées pour les matières contenant des déchets dangereux.

## 14. INFORMATION SUR LE TRANSPORT

<b>NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ :</b>	Pas réglementé.
<b>NUMÉRO UN :</b>	Sans objet.
<b>CLASSE DE DANGER/GROUPE D'EMBALLAGE:</b>	Sans objet.
<b>ÉTIQUETTES REQUISES:</b>	Aucun

## 15. INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

<b>CERCLA/SUPERFUND:</b>	Aucun
<b>CATEGORIE DE DANGER DE SARA (311/312):</b>	Santé chronique
<b>SARA 313 :</b>	Aucun

# Fiche technique santé-sécurité

Absorbant granulaire (#1003000)

( 312) 321-1515 Information (800) 424-9300 Urgence

**TSCA (Législation américaine sur les substances toxiques) :** Tous les composés de ce produit sont répertoriés dans l'inventaire TSCA de EPA ou sont exemptés des exigences déclarables.

**EINECS:** Tous les composants de ce produit apparaissent sur l'inventaire EINECS ou sont exemptés des exigences de notification.

**PHRASES DE LA CEE ET DE RET S:** Xn Nocif

R48/20 Dangereux : Danger de dommage grave à la santé par exposition prolongée par inhalation.

S22 Ne pas respirer les poussières.

S38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**JAPAN MITI:** Tous les composés de ce produit sont des substances chimiques existantes comme définit dans la Loi sur le Contrôle des Substances Chimiques.

**AICS:** Tous les composés de ce produit sont répertoriés dans l'inventaire AICS ou sont exemptés des exigences de déclaration.

**DSL CANADIEN:** Tous les composés de ce produit sont répertoriés dans la Liste des substances chimiques domestiques canadiennes ou sont exemptés des exigences de déclaration.

**PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE:** Ce produit contient de la silice cristalline respirable, qui est connu par l'État de la Californie de causer le cancer.

## 16. AUTRE INFORMATION

**CLASSEMENT NFPA:** Santé = 1 Incendie = 0 Réactivité = 0

**CLASSIFICATION SELON SIMD :** Santé = 1\* Incendie = 0 Réactivité = 0

L'information dans cette fiche de données est considérée exacte. Cependant, chaque acheteur devrait faire son propre test pour déterminer l'applicabilité du produit pour son usage. OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT et n'assume aucune responsabilité pour aucun risque ou dommage qui dériverait de l'usage de cette information ou de ce produit. Les énoncés de ce produit ne devraient pas être interprétés comme des recommandations d'utiliser le produit qui pourraient contrevenir à n'importe quel brevet.

## APPENDICE. PRODUITS ASSOCIÉS

Cette FTSS s'applique aux produits suivants. Les produits sont répertoriés par ordre alphabétique (format horizontal puis vertical).

Absorbs It  
All Purpose 18/40 2426#  
Calcine 5/18 Red  
Concept Absorbent  
Dryden Generic  
Flor Dri GA Generic  
Ga Generic  
Ground Clay 4/20 GW  
Industrial Quick Sorb  
Instant Dri Red

All Purpose 18/40  
Associates Premium  
Concentrate  
DOC Private  
Exclusiva  
GA A.P. Private Label  
Grey Calcined 5/30  
Ground Clay 6/30 GB  
Instant Dri Blue  
Japanese Floor Abs.



# Fiche technique santé-sécurité

Absorbant granulaire (#1003000)

( (312) 321-1515    Information    (800) 424-9300    Urgence

OD Premium Absorb  
O-D Sams Premium Poly  
Oil Dri 12/24 LVM  
Oil Dri Allpurpose 33 1/3  
Oil Dri Industrial Absorbent  
Oil Dri Regular Absorbent Plain  
Oil Zorb  
Oil-Dri Automotive Premium 3/8  
Pvl Heavy Duty Generic  
SND Standard GB  
White Absorbent

OD Premium Absorbent  
Off Shore Generic  
Oil Dri Allpurpose  
Oil Dri Industrial  
Oil Dri Premium Poly Abs  
Oil Dri U.S. Special  
Oil Zorb Premium Abs  
Oil-Dri Premium Poly Abs  
Quick Sorb Pail  
Super Clean A.P. 18/40  
White Absorbent-Pvl